



福建福海创石化有限公司

Fuzhou Fuhai Petrochemical Co., Ltd.
Fuzhou Fuhai Petrochemical Co., Ltd.

福建福海创石油化工有限公司

PTA装置

2010年10月10日

3/11

11



福建福海创石油化工有限公司

Fujian FuHaiChuang Petrochemical Co., Ltd.

PTA装置2019年国家应急专家安全检查问题点整改材料请购说明

一、 请购内容

国家应急专家安全检查问题点整改处理，QHSE 部要求 4 月 30 日前完成整改，由于时间紧迫，材料需要尽快到货，应 QHSE 部要求开单请福海创公司企管部紧急采购。本条请购 PTA 装置 DCS/ESD 控制室电缆桥架防火板、阻火包、防爆胶泥、现场仪表、JB 箱防爆格兰头清单如下：

福海创 2019 年国家应急专家安全检查问题点整改材料请购清单

整处	材料名称	规格	单位	数量	备注	耐压 1 分钟，>4kv 无击穿闪络	包	120	0	0	2019-4-15	100
QHSE	装置 DCS/ESD 控制室电缆桥架		包	PTA 团队	阻火包	阻火包、200*150*20\250g 控制室入线口封堵使用	包	120	0	0	2019-4-15	100



Fujian FuHaiChuang Petrochemical Co., Ltd.

PTA工厂仪表DCS/ESD控制室电缆桥架穿墙孔洞等未使用阻火板和阻火包封堵，现场防爆区仪表、JB箱的接头不符合防爆要求。根据国家应急专家组对PTA工厂的检查意见，将仪表、DCS/ESD控制室电缆桥架穿墙孔洞等用阻火板和阻火材料进行隔离，更换防爆区仪表，更换防爆区仪表。

三、聚四氟乙烯：由四氟乙烯聚合而成，其分子式为 $\text{-(CF}_2\text{)}_n\text{-}$ ，具有优良的耐高、低温性能，可在 -200°C 至 260°C 温度范围内长期使用，能耐强酸、强碱和氧化剂，可在较高温度下长期工作，形成一种惰性的、无毒的薄膜，不含卤素、有毒物质或金属。

耐热度: 90℃/耐低温: -50℃/可塑性: 5-10mm/硬度: 邵氏D70-75
 特性: 不含塑化剂、不含卤素、1.5mm厚可冲制300x300x3mm

www.dhammadownload.com