

球阀请购发包说明

一、概况

- 1、项目名称：12寸600LB/10寸600LB/8寸300LB/4寸900LB/6寸-600LB球阀请购
- 2、业主（或甲方）：福建福海创石油化工有限公司
- 3、供应商（或乙方）：
- 4、地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号

二、请购明细：

序号	物编	名称	型号	规格	数量	工况
1	1807020021	球阀	SS ASTM A351 GR.CF3 BODY SS 304L TRIM STELLITE SEATS &SEALS, FULL PORT GEAR OP, API 608 ASME-B16.5, 304L/GRAP GASKET &GRAPHITE PACKING	12 寸, 600LB, CF3, RF	1 台	使用工况：PTA 浆料（FSC2），设计温度 250℃，设计压力 3.65MPa，操作压力 3.4Mpa，操作温度 235℃。
2	1807020074	球阀	BALL VALVE,10",CL600, RF, SS ASTM A351 GR.CF8 BODY SS304 TRIM STELLITE SEATS & SEALS, FULL PORT GEAR OP, API608 ASME B16.5,304/GRAP GASKET & GRAP PACKING	10 寸, 600LB , CF8, RF	2 台	使用工况：PTA 浆料（FSC1），设计温度 290℃，设计压力 6.0MPa，操作压力 5.0Mpa，操作温度 264℃。
3	1807046586	球阀	SS ASTM A351 GR.CF8 BODY SS 304 TRIM STELLITE SEATS& SEALS, FULL PORT GEAR OP, API 608 ASME-B16.5, 304/GRAP GASKET &GRAPPACKING	8 寸, 300LB , CF8, RF	2 台	使用工况：PTA 浆料（FSC3），设计压力 1.7Mpa，设计温度 210℃。 操作压力 1.37Mpa，操作温度 194℃。
4	1807020045	球阀	SS ASTM A182 F304 BODYF304L+Ni60 TRIM STELLITE SEATS& SEALS, FULL PORT GEAR OP, API 608 ASME-B16.5, 304/GRAP GASKET & GRAP PACKING	4 寸, 900LB , LF	1 台	主要介质为 PTA 浆料（FS1），设计压力 6.0Mpa,设计温度 290℃，操作压力 5.3Mpa，操作温度 245℃。
5	1807046383	球阀	球阀 6" BALL VALVE CL600, RF,SS,ASTM A351 GR.CF3 BODY SS 304L TRIM STELLITE SEATS&SEALS,FULL PORT GEAR OP,API608 ASMEB16.5,304/GRAP	6 寸, 600LB , CF8, RF	1 台	使用工况：PTA 浆料（FSC2），设计温度 250℃，设计压力 3.65MPa，操作压力 3.4Mpa，操作温度 235℃。

三、 投标要求:

- 1、 参选人必须和销售资质,
- 2、 要求 PTA 行锈钢球阀制造
- 3、 参选单位具级别制造资质
- 4、 要求交货期

四、 交货地点:

五、 技术要求:

- 1、 阀门的设计
- 2、 承压件壁厚
- 3、 阀体采用铸
- 4、 密封结构采
- 5、 阀门密封件
- 6、 阀杆要求高
- 7、 阀门必须完
- 8、 阀门与管道
- 9、 球阀应为固
- 10、 阀门均应为
- 11、 手动阀门应
- 12、 阀门阀杆应
- 13、 所有阀门均
- 14、 填料压盖、
- 15、 尺寸检查和
- 16、 装配完成之
- 17、 除非另有规
- 18、 主要零部件

19、铭牌

- 1) 制造商
给出下列信息
— 阀门型号
— 公称压力
— 公称直径
— 出厂日期
— 生产商的
- 2) 铭牌应
- 3) 铭牌尺
- 4) 铭牌要
- 5) 铭牌上

20、工厂检验

阀门出厂
B16.34 的
API598 标
的情况下
(a) 阀体
(b) 全压
(c) 阀座
(d) 阀座

21、为了了解
设备制造过程
证不属于投标

六、其它要求：

1. 详细图纸
2. 报名厂家
3. 质保期为
任何缺陷的
场解决问题
理或更换此
4. 产品包装及
5. 未尽事宜，

PTA 团队

设备管理部