

1.

1.

路器更

1.

标准。

1.

关内容

如

术规格

1.4

准执行

1.5

的法律

1.6

2. 设

2.1

厂址

卸货、拆

量连续

2.2

2.3

最高

最低

2.4

日平

月平

2.5,

3. 设

3.1 乙方提供的设备和
件和设备，都应符合标准

GB14048.1-2006 低压

GB14048.2-2008 低压

GB14048.8-2006 低压

GB7251.1-2005 低压

要求

GB7251.2-2006 低压

殊要求

GB7251.4-2006 低压

的特殊要求

GB/T16895.1-2008 低

GB/T16895.18-2002 低

规则

GB9364.1-2008 小型

GB/T 4026 电气设备

GB/T17626-1998 电磁

GB16935.1 低压系统内

以上所列标准、规范如
应充分描述本技术规定与

4 . 技术要求

4.1 低压柜部分技术要

4.1.1 断路器安装尺寸
全净距。

4.1.2 所有铜排的材质
理论纯铜的 97%。铜排规格

4.2.3 开关柜结构采用
构具有良好的机械强度。柜
不小于 2.0mm；门板、隔板
处理。

4.2.4

相连接成基
有框架零件

4.2.5

Uimp: 12kV

断路器

断路器

件（如辅助
求配置。

要求断

离，附件可

断路器

器详细参数

断路器

额
额
额
额
额
断
框
脱
类
其

4.2.6

灯；柜门需

电流表并配

5. 现场

5.1 合同

乙方技术
方法。

5.2 1
场施工，

6. 开

序
1
2
3
4
5

7. 供
7.1 2
7.2 电

8. 工
由甲

件及会议：

9. 资

序
1
2
2
3
4

电气团队

设备管理