

1 A4

2

D

3

1

10

4

1

1	A112-AC-102A -H		GP12.4 × 3-6-337.6 -0.35S-20.9/DR- a	8
2	32-AC-101E		GP12.4 × 3-8-354.5 -1.0S-23.7/DR- a	1

2

1			5%
2			10%

45

1

NB-T47007-2018

2

3

DR

A112-AC-102A-H 32*3 32-AC-101E 25*3

4

5

3mm

1-3mm

6

100 12

28 60 :

	(12)		
1		4	1 (2023 2025) 0-2 2 (2022 2024) (), 0-2 ()
2		6	0-6
3		2	0 2 0
	(28)		

1		6	1 2	0-3 0-3 / / /
3		2	1	0-2

4 5 0-1
2 0-4
—

1%

设计、制造、检验主要数据表					
制造、检验所遵循的规范及检验数据				设 计 参 数	
1、NB/T 47007-2010《空冷式热交换器》 2、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》				名称	
				设计温度	
名 称		管 内	管 外		
压力	试验介质				
试验	试验压力				
致密性	试验介质				
试验	试验压力				
				传热面积(翅片/基管)m	
				管子与管板连接型式	
				容 积 m	
热处理要求		管箱焊后热处理			



热处理要

设计、制造、检验主要数据表

5
4
3